

Deshojadora

Sistema para sacar las hojas de las aceitunas antes de enviarlas al molino.

Plataforma realizada en acero al carbono pintado, con patas y ruedas para su fácil transporte.



Elevador

Elevador para aceitunas, para llevar las aceitunas desde el deshojador hasta el molino.

Fabricado en acero inox y con ruedas para su fácil transporte.



Elevación serie CTG

Fabricada íntegramente en acero inoxidable AISI 304.

Con banda de PVC alimentario de 400 mm de anchura, Bordonflex lateral y tacos cada 250 mm aproximadamente.

Suministrada con cuadro eléctrico y protección térmica.

Rascador de banda inferior mediante contrapesos para eliminar la suciedad en el retorno de la cinta.

Suministrada sobre ruedas (2 fijas y 2 giratorias con freno).

Rodamientos en acero inoxidable y carcasa de plástico alimentario.

Salida inferior de mosto o agua para el lavado, con tapón.

Regulable en altura mediante cilindro hidráulico manual.

Opcionalmente con variador de velocidad mecánico o electrónico.



Cinta CTG con tolva grande para la descarga de palots BINS de 500 kg

MODELO	POTENCIA (Kw)	LONGITUD (m)	ALTURA DESCARGA (mm)
CTG-2.5	0,92	2,50	1.650
CTG-2.75	0,92	2,75	1.815
CTG-3.25	1,10	3,25	2.150
CTG-3.75	1,10	3,75	2.480
CTG-4.25	1,50	4,25	2.820
CTG-4.75	1,50	4,75	3.155
CTG-5.25	1,50	5,25	3.490
CTG-7.0	1,50	7,00	4.660

* Otras medidas y opciones consultar

OPCIONALMENTE: con ancho de banda de 600 mm.

Elevación serie CTG-L

Fabricada íntegramente en acero inoxidable AISI 304.

Con banda de PVC alimentario de 400 mm de anchura, Bordonflex lateral y tacos cada 250 mm aproximadamente.

Suministrada con cuadro eléctrico y protección térmica.

Rascador de banda inferior mediante contrapesos para eliminar la suciedad en el retorno de la cinta.

Suministrada sobre ruedas (2 fijas y 2 giratorias con freno).

Rodamientos en acero inoxidable y carcasa de plástico alimentario.

Salida inferior de mosto o agua para el lavado, con tapón.

Regulable en altura mediante cilindro hidráulico manual.

Opcionalmente con variador de velocidad mecánico o electrónico.

Fabricada en forma de "L" con 40° de inclinación. Ideal para la evacuación de orujos de debajo de las prensas.



MODELO	POTENCIA (Kw)	LONGITUD (m)	ALTURA DESCARGA (mm)
CTG-L-3	1,10	3,0	1.520
CTG-L-4	1,10	4,0	2.180
CTG-L-5	1,50	5,5	2.850
CTG-L-6	2,20	6,0	3.515

* Otras medidas y opciones consultar

OPCIONALMENTE: con ancho de banda de 600 mm.

Modelo DLE-100, DLE-200 y DLE-500

Máquina pensada para la descarga cómoda de las aceitunas llegadas del campo, para efectuar las operaciones de deshojado y lavado muy importantes para el aceite de oliva de calidad. El deshojador sirve para sacar las hojas y también elimina parte de la suciedad ligera. Para el lavado profundo pasamos al lavador con un pequeño consumo de agua y siempre con agua limpia.

Esta máquina presenta un pequeño elevador para la descarga de las aceitunas limpias directamente a la tolva del monoblock.

El grupo con desramificador es muy apto para aceitunas con alto índice de hojas y ramas.

Construidos enteramente en acero inoxidable Aisi 304 y suministrados sobre ruedas giratorias con freno.



Mod. DLE-100



Mod. DLE-200



Mod. DLE-500

MODELO	PRODUCCIÓN MÁXIMA (Kg/h)	TENSIÓN (V)	POTENCIA (Kw)
DLE-100 BABY	100	230	1,50
DLE-200 MINI	200	400	2,50
DLE-500 ECO	500	400	3,00
DLE-500	500	400	3,50
DLE-500*	500	400	6,00
MAXI DLE-700	700	400	4,50
MAXI DLE-700*	700	400	7,50
SUPER DLE-800*	1.800	400	8,50
SUPER DLE-800 IDRO 15	1.800	400	10,00
SUPER DLE-800 IDRO 30	1.800	400	12,00

* Con desramificador