

# Modelo ARMOVIN TOTAL PU OIL TPHF

Manguera de PU con espiral de acero galvanizado para aspiración e impulsión de líquidos alimentarios y aceites vegetales. Test condiciones con simulante D2 especial para aceite de oliva. Aguanta temperatura de -20° a +90°.



O-PHTHALATE  
FREE



PARA  
ALIMENTOS

Ø INTERIOR (mm)	Ø EXTERIOR (mm)	PESO (g/m)	RADIO CURVATURA (mm)	PRESIÓN TRABAJO 1:3 23°C (bar)	VACÍO (m h2o)	PASO ESPIRAL (mm)	Ø ESPIRAL (mm)	LONGITUD ROLLO (m)
20	28.5	410	80	7	9	7.5	1	30
25	33.5	520	100	7	9	7.5	1	30
30	39.2	620	120	7	9	8	1	30
40	49.4	900	160	6	8	8.5	1.2	30
50	60.4	1160	200	6	8	9.5	1.5	30
60	70	1440	240	6	8	10.5	1.5	30
70	80	1650	300	5	8	12.5	1.8	30
75	85	1730	320	5	7	14	1.8	30
80	90	1800	340	4	7	14	1.8	30
100	114	3250	400	3	7	15	2.5	20
102	116	3300	420	3	7	15	2.5	20