

## Remolque RGE

Remolque elevable autodescargante, tipo tolva de recepción y descarga posterior.

La caja del remolque está fabricada con acero inoxidable y las paredes tienen diferentes inclinaciones para evitar el puente en la tolva.

La potencia, movimientos y rendimiento son transmitidos mediante tomas hidráulicas del tractor.

Sinfín con regulación de velocidad variable de diámetro 300 y 350 mm según modelo.



MODELO	POTENCIA	CAPACIDAD (m <sup>3</sup> )	ALTURA DESCARGA MÁXIMA (mm)	DIMENSIONES CAJA (mm)
<b>RGE 30</b>	Tractor	3,0	2.050	3.000 x 1.600 x 1.800 H*
<b>RGE 40</b>	Tractor	4,4	2.050	3.000 x 1.800 x 1.800 H*
<b>RGE 60</b>	Tractor	6,2	2.390	3.500 x 2.000 x 2.000 H*

\*H: altura desde el suelo

# Tolva TGE

Tolva de recepción elevable autodescargante, con descarga posterior.

La caja de la tolva está fabricada con acero inoxidable y las paredes tienen diferentes inclinaciones para evitar el puente en la tolva.

La potencia, movimientos y rendimiento son transmitidos mediante una central hidráulica de 7,5 kW a 380 v 50 Hz.



MODELO	POTENCIA CENTRAL HIDRÁULICA (Kw)	CAPACIDAD (m <sup>3</sup> )	ALTURA DESCARGA MÁXIMA (mm)	DIMENSIONES CAJA (mm)
<b>TGE 30</b>	7,5	3,0	1.670	3.000 x 1.600 x 1.250 H*
<b>TGE 40</b>	7,5	4,4	1.670	3.000 x 1.800 x 1.250 H*
<b>TGE 60</b>	7,5	6,2	1.880	3.500 x 2.000 x 1.500 H*

\*H: altura desde el suelo

## Remolque con bomba G2

Remolque con bomba de rotor elíptica.

La caja del remolque está fabricada con acero inoxidable.

La potencia y rendimiento son transmitidos mediante cardan tractor.



MODELO	CAPACIDAD (m <sup>3</sup> )	DIMENSIONES CAJA (mm)
<b>G2 - 3</b>	3,00	3.000 x 1.500 x 1.340 H*
<b>G2 - 4.4</b>	4,40	3.000 x 1.800 x 1.600 H*

\*H: altura desde el suelo



## Remolque de descarga directa G4

Remolque con descarga directa.

La caja del remolque está fabricada con acero inoxidable.

La potencia y rendimiento son transmitidos mediante cardan tractor.

MODELO	CAPACIDAD (m <sup>3</sup> )	DIMENSIONES CAJA (mm)
<b>G4 - 3</b>	3,00	3.000 x 1.500 x 1.340 H*
<b>G4 - 4.4</b>	4,40	3.000 x 1.800 x 1.600 H*
<b>G4 - 4.4</b>	4,40*	3.000 x 1.800 x 1.600 H*

\*H: altura desde el suelo

\*Sinfin de 300 mm (estándar 220 mm)

**ALTURA DE DESCARGA:** 400 mm respecto al suelo.

