

Serie MG

Fabricadas íntegramente en acero inoxidable AISI 304. La mesa de selección dispone de banda lisa de PVC alimentario. Los 2 modelos tienen una anchura de 800 mm.

Suministrada con cuadro eléctrico y protección térmica. Sobre ruedas (2 fijas y 2 giratorias con freno). Rodamientos en acero inoxidable y carcasa de plástico alimentario. Regulable en altura mediante patas telescópicas. Con variador de velocidad mecánico. 2 carriles laterales para descartar uva no deseada.

Opcionalmente:

Tolva para alimentación de la mesa.



MODELO	POTENCIA (Kw)	LONGITUD (m)
MG - 2	0,75	2,0
MG - 3	0,75	3,0
MG - 3.5	0,75	3,5
MG - 4	0,75	4,0

Para otras medidas y opciones consultar.

Serie MVG (vibrante)

Suministrada con cuadro eléctrico, protección térmica y variador de velocidad electrónico. Suministrada sobre pies de goma antivibratorios regulables. Altura de trabajo fija entre 0,9 y 1,0 m. Opcionalmente con cajón de recogida de mostos.



MODELO	POTENCIA (Kw)	LONGITUD (m)
MVG - 2.5	2 x 0,3	2,5
MVG - 3	2 x 0,3	3,0
MVG - 3.5	2 x 0,3	3,5
MVG - 4	2 x 0,3	4,0

Para otras medidas y opciones consultar.

Elevación serie CTG

Fabricada íntegramente en acero inoxidable AISI 304. Con banda de PVC alimentario de 400 mm de anchura, Bordonflex lateral y tacos cada 250 mm aproximadamente. Suministrada con cuadro eléctrico y protección térmica. Rascador de banda inferior mediante contrapesos para eliminar la suciedad en el retorno de la cinta. Suministrada sobre ruedas (2 fijas y 2 giratorias con freno). Rodamientos en acero inoxidable y carcasa de plástico alimentario. Salida inferior de mosto o agua para el lavado, con tapón. Regulable en altura mediante cilindro hidráulico manual. Opcionalmente con variador de velocidad mecánico o electrónico.




MODELO	POTENCIA (Kw)	LONGITUD (m)	ALTURA DESCARGA (mm)
CTG-2.5	0,92	2,50	1.650
CTG-2.74	0,92	2,75	1.815
CTG-3.25	1,10	3,25	2.150
CTG-3.75	1,10	3,75	2.485
CTG-4.25	1,50	4,25	2.820
CTG-4.75	1,50	4,75	3.155
CTG-5.25	1,50	5,25	3.490
CTG-7.0	1,50	7,00	4.660

Elevación serie CTG-L

Fabricada en forma de "L" con 40° de inclinación. Ideal para la evacuación de orujos de debajo de las prensas.



MODELO	POTENCIA (Kw)	LONGITUD (m)	ALTURA DESCARGA (mm)
CTG-L-3	1,10	3,0	1.520
CTG-L-4	1,10	4,0	2.180
CTG-L-5	1,50	5,5	2.850
CTG-L-6	2,20	6,0	3.515



Para otras medidas y opciones consultar.
Opcionalmente con ancho de banda de 600 mm.